

Długość prowadnicy	30 cm
Napięcie znamionowe	36 V
Ciężar	3,1 [kg] 1)
Ciężar systemu	3,47 [kg]
Poziom mocy akustycznej	93 dB(A) 2)
Wartość drgań uchwyt lewy/prawy	4,6/3,9 m/s <sup>2</sup> 3)
Podziałka łańcucha piły	1/4"P
Zalecany akumulator	AP 300 S
Czas pracy na akumulatorze z AP 200	do 35 min 4)
Czas pracy na akumulatorze z AP 300	do 40 min 4)
Czas pracy na akumulatorze z AP 300 S	do 50 min 4)
Czas pracy na akumulatorze z AP 500 S	60 min
Czas pracy na akumulatorze z AR 1000	do 110 min 4)
Czas pracy na akumulatorze z AR 2000	do 160 min 4)
Czas pracy na akumulatorze z AR 2000 L	do 175 min 4)
Czas pracy na akumulatorze z AR 3000	do 200 min 4)
Czas pracy na akumulatorze z AR 3000 L	do 260 min 4)
System akumulatorowy	AP
Poziom ochrony IP	IPX4
<sup>1</sup> Bez akumulatora, z prowadnicą i piłą łańcuchową <sup>2</sup> Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A) <sup>3</sup> Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s <sup>2</sup> <sup>4</sup> Czasy pracy są wartościami poglądowymi i zależą od warunków eksploatacji.	

