

Długość prowadnicy	35 cm
Napięcie znamionowe	36 V
Ciężar	3,1 [kg] 1)
Ciężar systemu	3,68 [kg]
Poziom mocy akustycznej	99 dB(A) 2)
Wartość drgań uchwyt lewy/prawy	4,8/3,6 m/s ² 3)
Podziałka łańcucha piły	3/8"P
Zalecany akumulator	AP 300 S
Czas pracy na akumulatorze z AP 200	do 32 min 4)
Czas pracy na akumulatorze z AP 300	do 35 min 4)
Czas pracy na akumulatorze z AP 300 S	do 37 min 4)
Czas pracy na akumulatorze z AP 500 S	44 min
Czas pracy na akumulatorze z AR 1000	do 110 min 4)
Czas pracy na akumulatorze z AR 2000	do 160 min 4)
Czas pracy na akumulatorze z AR 2000 L	do 201 min 4)
Czas pracy na akumulatorze z AR 3000	do 200 min 4)
Czas pracy na akumulatorze z AR 3000 L	do 281 min 4)
Poziom ochrony IP	IPX4
¹⁾ Bez akumulatora, z prowadnicą i piłą łańcuchową ²⁾ Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A) ³⁾ Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s ² ⁴⁾ Czasy pracy są wartościami poglądowymi i zależą od warunków eksploatacji.	

